

Multifunzione intelligenti a colori A4

IM C300

IM C300F

IM C400F

IM C400SRF

Copia Stampa Scansione Fax



Tecnologia a prova di futuro.

I multifunzione intelligenti A4 a colori versatili ed efficienti.

La nuova serie di multifunzione intelligenti Ricoh a colori consente di effettuare scansioni, copiare e stampare in formato A4. Finalmente puoi dire addio ai dispositivi lenti e obsoleti a cui eri abituato. Tutti e quattro i modelli integrano il pratico pannello di controllo touch intelligente e offrono le tecnologie più all'avanguardia per gestire documenti in modo facile ed efficiente.

Il software integrato si aggiorna automaticamente e puoi aggiungere in qualunque momento, anche in futuro, nuove funzionalità utili per il tuo lavoro. I multifunzione sono molto produttivi e sempre pronti all'uso per stampare, fotocopiare ed eseguire scansioni in modo semplice e veloce, anche da remoto, ovunque ti trovi.

Puoi stampare alla velocità di 30 o 43 pagine al minuto e, grazie ai cassette carta multipli, questa serie di multifunzione intelligenti Ricoh assicura grande versatilità. L'eccezionale capacità carta, inoltre, consente di produrre copie e stampe senza alcuna necessità di frequenti rifornimenti. E se scegli un modello con pinzatrice e fax avrai a disposizione qualsiasi funzione ti possa servire in futuro, tutto integrato in un unico dispositivo intelligente.

Multifunzione per ambienti di lavoro dinamici e digitali.

Funzionalità scalabili che crescono con il tuo business.

I dispositivi più moderni interagiscono costantemente l'uno con l'altro. Perché i multifunzione non dovrebbero fare lo stesso? Con i dispositivi Ricoh puoi effettuare scansioni e salvarle direttamente in una cartella di rete, ma anche aggiungere app e servizi in Cloud di terze parti. Puoi decidere anche quali funzionalità abilitare sul multifunzione, così visualizzerai solo quelle che utilizzi effettivamente e che selezionerai in modo più rapido e immediato.



Gestione sicura di dati e documenti.

Per garantire la totale sicurezza alla tua rete, i multifunzione Ricoh utilizzano un sistema operativo proprietario, così hai il pieno controllo su chi visualizza i tuoi documenti. Inoltre, sovrascrivono i dati al termine di ogni lavoro di stampa eliminando qualunque possibilità di sottrazione di informazioni sensibili. E puoi anche decidere a chi permettere l'accesso per ciascuno dei tuoi documenti.



Design sostenibile per risparmiare risorse.

I multifunzione di Ricoh vantano un consumo energetico estremamente ridotto. È importante per te e per tutta la collettività che ogni dispositivo che sviluppiamo abbia un basso impatto ambientale. Molti componenti delle nostre attrezzature sono realizzati con materiali riciclabili: in questo modo puoi essere "eco-friendly" limitando, allo stesso tempo, i costi per la tua azienda.



La gamma di multifunzioni intelligenti Ricoh lavora come una squadra: puoi accedere a tutti i dispositivi contemporaneamente per mantenere efficiente l'intera rete aziendale. Qualsiasi problema operativo può essere risolto facilmente anche da remoto così da ridurre al minimo le interruzioni. Tu sarai libero di concentrarti sulle attività più importanti mentre i multifunzione lavorano in modo efficiente e produttivo per aiutarti a fare crescere il tuo business.



Funzionalità che semplificano il lavoro in ufficio.

Tutti i nostri dispositivi funzionano nello stesso modo perché il pannello di controllo e le tecnologie Ricoh che essi integrano sono esattamente gli stessi. Non dovrai perdere tempo per capire come effettuare una scansione o stampare un documento quando usi un modello Ricoh differente. Il touch screen da 10,1" inclinabile è semplice da utilizzare proprio come uno smartphone e permette di aggiungere il logo della tua azienda, di personalizzare le funzionalità per ogni dipendente, di guardare video tutorial o di richiedere assistenza online.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF tabella di configurazione del prodotto

Unità principale

IM C300



Smart Operation Panel da 10,1 pollici
SPDF da 50 fogli
Cassetto di alimentazione da 250 fogli
Alimentatore by-pass da 100 fogli
Vassoio di uscita da 100 fogli
Dimensioni: 498 x 561 x 510 mm
Peso: 47 kg o meno

IM C300F



IM C400F



Smart Operation Panel da 10,1 pollici
SPDF da 50 fogli
Vassoio di alimentazione da 550 fogli
Alimentatore by-pass da 100 fogli
Vassoio di uscita da 100 fogli
Dimensioni: 498 x 561 x 590 mm
Peso: 50 kg o meno

IM C400SRF



Smart Operation Panel da 10,1 pollici
SPDF da 50 fogli
Vassoio di alimentazione da 550 fogli
Alimentatore by-pass da 100 fogli
Finisher interno (uscita da 250 fogli/pinzatura da 50 fogli)
Dimensioni: 615 x 561 x 706 mm
Peso: 60 kg o meno

Vassoio interno BN1040

Capacità: 100 fogli
Dimensioni: 554 x 482 x 138,5 mm
Peso: 3 kg o meno
Non disponibile con IM C400SRF

Opzione fax tipo M41

Disponibile solo con IM C300

Lettrici schede NFC tipo M13

Altre opzioni

- Unità di protezione con sovrascrittura dei dati tipo M19
- Device server tipo M37 (seconda interfaccia di rete)
- HDD sicurezza avanzata tipo M10
- Convertitore formato file tipo M19
- Interfaccia IEEE 1284 tipo M19
- Interfaccia IEEE 802.11a/g/n tipo M19
- Unità OCR tipo M13
- Interfaccia contatore opzionale tipo M12
- Unità di rilevamento doppia alimentazione tipo M28
- Adobe® PostScript® 3™ tipo M41
- 1 licenza pacchetto font Unicode per SAP®
- Scheda VM tipo M37

Mobiletto basso tipo 71



Dimensioni:
498 x 532 x 232 mm
Peso: 14 kg

Mobiletto medio tipo 72



Dimensioni:
498 x 532 x 380 mm
Peso: 17 kg

Mobiletto alto tipo 73



Dimensioni: 498 x
532 x 528 mm
Peso: 20 kg
Non utilizzabile con
IM C400SRF

Unità d'alimentazione carta PB1170



Capacità: 550 fogli
Dimensioni: 498 x 552 x 150 mm
Peso: 10,7 kg o meno
Senza il supporto con rotelle è possibile installarne al max. 2 unità d'alimentazione carta opzionali, con il supporto è possibile installarne al max. 3

Supporto con rotelle tipo 70



Dimensioni: 498 x 532 x 84 mm
Peso: 6 kg

Le dimensioni sono espresse come
Larghezza x Profondità x Altezza (L x P x A)



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | IM C300 | IM C300F | IM C400F | IM C400SRF |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| GENERALI | | | | |
| Preriscaldamento | 19 secondi | 19 secondi | 17 secondi | 17 secondi |
| Prima copia: B/N | 7,2 secondi | 7,2 secondi | 6,2 secondi | 6,7 secondi |
| Prima copia: a colori | 8,6 secondi | 8,6 secondi | 7,4 secondi | 7,9 secondi |
| Velocità di stampa continua | 30 ppm | 30 ppm | 43 ppm | 43 ppm |
| Memoria: massimo | 2 GB | | | |
| Disco fisso: massimo | 320 GB | | | |
| Peso | 47 kg | 47 kg | 50 kg | 60 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | 498 x 561 x 510 mm | 498 x 561 x 510 mm | 498 x 561 x 590 mm | 615 x 561 x 706 mm |
| Alimentazione | 220 - 240 V, 50/60 Hz | | | |
| COPIATRICE | | | | |
| Copie multiple | Fino a 999 copie | | | |
| Risoluzione | 600 dpi | | | |
| Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | | | |
| STAMPANTE | | | | |
| Linguaggio di stampa: standard | PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulazione) PDF Direct (emulazione) | | | |
| Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale Adobe® PDF Direct | | | |
| Risoluzione di stampa: massimo | 1.200 x 1.200/1 bit | | | |
| Interfacce di rete: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host I/F tipo A USB Device I/F tipo B | | | |
| Interfacce di rete: opzionali | IEEE 1284 bidirezionale/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) | | | |
| Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector | | | |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IP v4, IP v6) | | | |
| Ambienti Windows® | Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 | | | |
| Ambienti Mac | Macintosh OS X Native v10.11 o successivo | | | |
| Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris HP-LUX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX | | | |
| Ambienti SAP® | SAP® R/3® SAP® S/4® | | | |
| SCANNER | | | | |
| Velocità di scansione: SPDF | 40 ipm (solo fronte)/80 ipm (fronte-retro) | | | |
| Risoluzione: massimo | 600 dpi | | | |
| Modalità di scansione | Scheda SD, URL, FTP, E-mail, Folder, USB | | | |
| FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF) | | | | |
| Linee | - | PSTN, PBX | PSTN, PBX | PSTN, PBX |
| Compatibilità | - | G3 ITU-T (CCITT) | G3 ITU-T (CCITT) | G3 ITU-T (CCITT) |
| Velocità di trasmissione | - | 2 secondi | 2 secondi | 2 secondi |
| Velocità modem: massimo | - | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps |
| Velocità di scansione | - | 80 spm | 80 spm | 80 spm |
| GESTIONE CARTA | | | | |
| Formato carta | A4, A5, B5 | | | |
| Alimentazione carta: di serie | 250 fogli | 250 fogli | 550 fogli | 550 fogli |
| Alimentazione carta: bypass | 100 fogli | | | |
| Alimentazione carta: massimo | 2.000 fogli | 2.000 fogli | 2.300 fogli | 2.300 fogli |
| Uscita carta: massimo | 200 fogli | 200 fogli | 200 fogli | 250 fogli |
| Grammatura carta | Cassetti: (60 - 163 g/m²), Bypass: (60 - 220 g/m²), Fronte-retro: (60 - 163 g/m²) | | | |
| Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Etichetta, Lucidi, Carta con retro copiato, Carta impermeabile | | | |
| AMBIENTE | | | | |
| Assorbimento elettrico: max. | Inferiore a 1.200 W | Inferiore a 1.200 W | Inferiore a 1.350 W | Inferiore a 1.350 W |
| Assorbimento elettrico: in modalità pronto | Inferiore a 50,6 W | Inferiore a 50,6 W | Inferiore a 60,7 W | Inferiore a 60,7 W |
| TEC* | 0,34 kWh/settimana | 0,34 kWh/settimana | 0,48 kWh/settimana | 0,5 kWh/settimana |

* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| OPZIONI CASSETTI | IM C300 | IM C300F | IM C400F | IM C400SRF |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Cassetti da 550 fogli | Formato carta: (A4, A5, B5), Grammatatura carta: (60-163 g/m ²) | | | |
| Cassetto monocomparto | Capacità vassoio: (100 fogli), Formato carta: (A4, A5, B5), Grammatatura carta: (60-163 g/m ²) | | | |
| ALTRE OPZIONI | | | | |
| Modulo fax, Mobiletto, Mobiletto alto, Mobiletto basso, Supporto con rotelle, Scheda VM, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di rilevazione doppio caricamento, Interfaccia contatore, Lettore schede NFC, Blocco-carta | | | | |
| MATERIALI DI CONSUMO | | | | |
| Toner: nero | 17.000 stampe | 17.000 stampe | 17.500 stampe | 17.500 stampe |
| Toner: ciano/magenta/giallo | 6.000 stampe | 6.000 stampe | 8.000 stampe | 8.000 stampe |
| La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 2 pagine con copertura del 5% A4. | | | | |



Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy



02.91987100



www.ricoh.it