

Multifunzione in bianco e nero A3

**Serie MP 4054SP
MP 5054SP
MP 6054SP**

✓ Copiatrice ✓ Stampante ✓ Scanner ✓ Fax

RICOH
imagine. change.



MP
4054(AZ)SP

40
ppm
B/N

MP
5054(AZ)SP

50
ppm
B/N

MP 6054(Z)SP

60
ppm
B/N

Multifunzione in bianco e nero A3 ad alta affidabilità

Ogni azienda è unica. Ed unico è anche il modo in cui viene gestita. I multifunzione A3 di Ricoh sono progettati per uffici di medie e grandi dimensioni. Permettono di stampare, copiare e condividere numerosi tipi di documenti. Possono essere utilizzati come un portale di informazioni e consentono di connettersi ad applicazioni e servizi cloud direttamente dal pannello operativo. Efficienti strumenti di controllo permettono di monitorarne l'utilizzo, i consumi elettrici, i costi operativi e altro ancora. Abbinando questi dispositivi compatti al programma di Managed Document Services (Servizi Documentali Gestiti) di Ricoh è possibile ridurre i costi grazie ad un'efficiente gestione dei flussi documentali. Disponibili in diverse configurazioni, questi modelli rispondono a tutte le esigenze, dalla creazione alla finitura dei documenti.

- Risparmio di tempo: ripristino rapido dal modo sospensione e rilascio veloce della prima stampa
- Alta produttività: velocità di stampa di 40/50/60 pagine al minuto rispettivamente
- Facile utilizzo: possibilità di scegliere tra due pannelli di controllo (da 9 e da 10,1 pollici)
- Risparmio sui costi: basso consumo energetico
- Flessibilità: diversi modelli disponibili per soddisfare tutte le esigenze



Produttivi. Intuitivi. Intelligenti.

Facili da usare

La serie MP 4054SP/5054SP/6054SP è molto semplice da usare. È possibile scegliere tra l'ampio display tradizionale da 9 pollici (MP 4054(A)SP/MP 5054(A)SP/MP 6054SP) o l'innovativo Smart Operation Panel da 10,1 pollici (MP 4054AZSP/MP 5054AZSP/MP 6054ZSP). Basta toccare e far scorrere lo schermo, come con un dispositivo smart, per eseguire operazioni complesse in modo semplice e rapido. Questi modelli supportano inoltre una tastiera USB esterna.



Subito pronti all'uso

La serie MP 4054SP/5054SP/6054SP di Ricoh ripristina quasi all'istante le proprie funzioni dal modo Risparmio energia. La prima stampa è già pronta dopo 2,9 secondi (MP 5054SP/6054SP). È possibile caricare fino a 4.700 fogli e utilizzare grammature fino a 300 gm². L'ARDF per il fronte-retro automatico (MP 4054SP/MP 5054SP) o l'alimentatore fronte-retro a singola passata (MP 4054A(Z)SP/MP 5054A(Z)SP/MP 6054(Z)SP) permettono di effettuare scansioni su due facciate ad alta velocità.

Documenti di elevata qualità

Sono disponibili diverse opzioni di finitura. Con il finisher per libretti è possibile creare fascicoli ripiegati. Ciò permette di risparmiare tempo dato che non occorre piegare i fogli a mano. Se si vuole dare un tocco professionale ai propri documenti si può scegliere il finisher da 1.000 o da 3.000 fogli.



Rispetto per l'ambiente

Bassi valori di consumi elettrici (TEC), modalità di risparmio energia e conformità allo standard Energy Star v2.0 permettono di ridurre il proprio impatto ambientale ed i costi operativi. Poter stampare in fronte-retro in modo veloce ed automatico è il presupposto indispensabile per risparmiare tempo e carta e per ridurre le spese.

Serie MP 4054SP/MP 5054SP/MP 6054SP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	14 secondi
Prima copia:	4/2,9/2,9 secondi
Velocità di stampa continua:	40/50/60 pagine al minuto
Memoria:	2 GB
Disco fisso:	320 GB
Dimensioni (L x P x A):	Con ARDF: 587 x 680 x 913 mm Con SPDF: 587 x 680 x 963 mm
Peso:	Con ARDF: 68,5 kg Con SPDF: 74 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser doppio e stampa elettrofotografica
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5e, PCL6(XL), Stampa diretta PDF Opzionali: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Risoluzione:	Max. (1.200 x 1.200 dpi)
Interfacce:	Di serie: USB2.0 tipo A, USB2.0 tipo B, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC addizionale (seconda porta)
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambienti Novell® Netware® (opzionale):	v6.5
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Altri ambienti supportati:	NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Velocità di scansione:	ARDF: Max. 80 originali al minuto SPDF: Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto
Risoluzione:	Di serie: 100 - 600 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Memoria:	Di serie: 4 MB Max.: 60 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacità carta:	Di serie: 1.200 fogli Max.: 4.700 fogli
Capacità di raccolta:	Di serie: 500 fogli Max.: 3.625 fogli
Grammatura carta:	Cassetti carta di serie: 60 - 300 g/m ² Alimentatore by-pass: 52 - 300 g/m ² Fronte-retro: 52 - 256 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1,78 kW Modalità Pronto: 81,4 W Modalità Sospensione: 0,51 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1.607/2.253/2.719 W/h
-------------------------	--

SOFTWARE

Di serie:	Web Image Monitor
Opzionale:	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode Font Package per SAP

OPZIONALI

1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento, Finisher da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher interno, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Vassoio laterale, Mobiletto con rotelle, IEEE 1284 bidirezionale, USB Device Server, Bluetooth, Netware, PostScript3, Unità IPDS, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Seconda porta Super G3, Memoria fax, Opzione fax, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Unità OCR, Unità integrata lettore smart card, Stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza avanzata, Supporto per tastiera

MATERIALI DI CONSUMO

Rendimento target del toner (A4/LT, copertura 6%):	Nero: 37.000 stampe
--	---------------------

Il finisher interno non è un'opzione per i modelli da 60 ppm.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it