

WorkForce Pro

WF-C878RDTWFC



Riduci i tempi di inattività, risparmi sui costi e migliora la sostenibilità con questo ultra affidabile multifunzione inkjet per l'ufficio

Riduci il consumo di energia e i tempi di inattività pur mantenendo un'alta produttività con Epson WorkForce Pro RIPS WF-C878R. Grazie a questo ultra affidabile multifunzione inkjet per l'ufficio, gli utenti possono stampare fino a 20.000 pagine senza dover sostituire materiali di consumo.¹

Stampa a elevato rendimento

Grazie a questo multifunzione a bassa manutenzione, gli utenti possono stampare fino a 20.000 pagine in bianco e nero o a colori senza bisogno di sostituire i materiali di consumo.¹ Ciò significa minori interventi da parte dell'utente, maggiore produttività e riduzione dei rifiuti.

Tecnologia a freddo PrecisionCore

La tecnologia PrecisionCore di Epson per la stampa a freddo non richiede riscaldamento all'accensione o alla riattivazione della stampante, riducendo in modo significativo i consumi energetici e i costi. Inoltre, ciò significa che grazie alla tecnologia inkjet a freddo il tempo di espulsione della prima pagina (FPOT, First Page Out Time) è di 5,5 secondi, cioè un tempo minore rispetto alle stampanti laser che devono preriscaldare il fusore per poter stampare.


Funzionalità migliorate con soluzioni proprietarie (EDA, EPA) e di terzi (Open Platform)

Ottieni il controllo completo delle operazioni di stampa con le soluzioni Epson e dei suoi partner per configurare i dispositivi a fronte di specifici e mutevoli requisiti aziendali.

Epson Remote Services (ERS)

Il nostro sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud aiuta i fornitori di servizi a eseguire diagnosi remote accurate senza compromettere la sicurezza. L'agente integrato su WF-C878R consente la configurazione e l'utilizzo senza interruzioni.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Elevata affidabilità**
Con poche parti mobili e minime necessità di interventi, aumenta il tempo di attività della stampante
- **Elevato rendimento della stampa**
Stampa fino a 20.000 pagine senza sostituire i materiali di consumo¹
- **Consumi energetici ridotti**
La tecnologia a freddo di Epson non utilizza il calore, consentendo così di ridurre i consumi energetici
- **Epson Remote Services**
Diagnosi avanzata basata sul cloud per stampanti e multifunzione Epson.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	4,6 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio, Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	25 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	17 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	35 pagine/min Colour (carta comune), 35 pagine/min Monocromatico (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	75.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Double-sided scanning	Sì
Velocità di scansione su un lato (nero A4)	25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (nero A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Velocità di scansione su un lato (a colori A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Velocità di scansione	25 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 25 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF); 45 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 45 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF);
Risoluzione di scansione	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

WorkForce Pro WF-C878RDTWFC

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Guida di installazione rapida
- Unità principale
- Documenti di garanzia
- Manuale di istruzioni (CD)
- Cavo di alimentazione
- Cassetto carta
- Inizializzazione del sistema di inchiostro

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C878RDTWFC

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITTU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax su cartella, Rubrica

COPIA

Velocità di copia	fino a 22 ipm Black, fino a 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 % Auto fit function
Numero massimo di copie	999
Dimensioni massime per la copia	A3

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocollo di rete	IPv4, IPv6
Protocolli di scansione in rete	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Interfacce	USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Host USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 tipo A (2x), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocolli di rete	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (busta), DL (busta), HLT, EXE, Tabloid, A3+
ADF	50 pagine
Grammatura	64 g/m ² - 300 g/m ²
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	835 fogli standard, 85 fogli MP tray, 750 fogli Cassette carta
Vassoio uscita carta	250 fogli
Capacità cassetto carta	835 fogli standard, 1.835 fogli massima
Standard paper tray(s)	Vassoio multifunzione da 85 fogli, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet
Vassoio/i carta opzionale/i	2 vassoi carta da 500 fogli
Capacità carta massima	1.835
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	4

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definito dall'utente, Legal, Executive, Tabloid
Formato personalizzato	Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	85 Fogli di carta comune, Cartoline, Carta lucida, Buste, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

SPECIFICHE DI PRODOTTO

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 90 g/m ²
Capacità carta 1	250 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C2

Nome input carta	C2
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 90 g/m ²
Capacità carta 1	500
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFRONTE/RETRO}

Nome input carta	Fronte/retro
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 90 g/m ²
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	42 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/week
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	621 x 652 x 1.107 mm (LxPxA)
Sistemi operativi supportati	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Potenza acustica	In funzionamento: 6,6 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 51 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentazione elettrica	100 V, 110 V, 220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen, Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 12,7 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
------------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 pagine
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pagine
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pagine

OPZIONI

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321
- Card Reader Holder
C12C932921
- Retractable output tray
C12C934171
- High Cabinet for WF-C87XR
7112434

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CH60401BR
-----------------	--------------

Codice a barre

8715946674544

WorkForce Pro WF-C878RDTWFC



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. 1Rendimento in pagine indicativo con WF-C878R. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield.

EPSON®